



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions escalier staircase dimensions	largeur : 764 mm x H 2854 mm Reculement : 2642 mm- emmarchement :700mm
dimensions marche step dimensions	L 732mm - l : 210mm- Ep : 30mm - R4
dimensions ossature / limons frame/strings dimensions	32 x 190 mm
hauteur de marche step height	207 mm
dimensions ouverture opening dimensions	850 x 2100 mm

MATIERE - MATERIAL

escalier staircase	sapin scandinave scandinavian fir
marches steps	épicéa spruce
ossature - limons frame - strings	épicéa spruce
garde corps handrail	
traitement - finition treatment - finishing	naturel sans traitement natural untreated
certification	PEFC
provenance origin	Finlande Finland

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod	3 443 440 017 448
conditionnement packaging	2
poids unité de vente weight unit sale	47 kgs

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

ESCALIER A COMPOSER, RECOUPABLE & AJUSTABLE

Le classique aux lignes retravaillées, l'escalier Abies se décline et se personnalise selon vos inspirations et vos envies.

Haute qualité, développement et fabrication française.

A LASURER OU PEINDRE SELON VOS ENVIES

COMPOSABLE STAIRCASE, CAN BE RE-CUT & ADJUSTED

Combining improved design and traditional lines, the Abies staircase can be customised to meet your expectations and style.

High quality, french designed and made.

TO STAIN OR PAINT AS YOU WANT

COLIS - PACKAGE

type	poids	long	prof	haut	
type	weight	length	depth	height	
	60,5	388,8	x 21,3	x 34,5	cm
			x	x	cm

**CONDITIONNEMENT
PACKAGING**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

nombre de marches number of steps	13 - marches mortaisées (sécurité & finition accrues) 13 mortised steps (increased safety & finish)
charge maximale maximal load	150kg
usage intérieur - extérieur indoor - outdoor use	intérieur uniquement indoor only
reculement setback	2642 mm
autres informations other informations	Kits garde-corps installation à gauche et/ou à droite vendus séparément Railing kit positioning on the left or right sold separately

longueur de la trémie shaft length	2100 mm
giron réglable adjustable tread	
ouverture min. / max. min. / max. opening	850 x 2100 mm
coefficient d'isolation insulating rating	

